

SPECIFICATION / SPESIFIKASI / 规格

Properties / Kandungan / 特性	MS EN 197-1:2014 CEM II / B-L 32.5N
Sulphuric Anhydride, SO ₃ (%) Kandungan Sulfat, SO ₃ (%) 三氧化硫含量, SO ₃ (%)	3.5 Max
Chloride Content, Cl (%) Kandungan Klorida, Cl (%) 氯离子含量, Cl (%)	0.10 Max
Initial Setting Time (minutes) Masa Penetapan Permulaan (minit) 初凝时间 (分钟)	75 Min
Soundness (Expansion) (mm) Kekukuhan (Pengembangan) (mm) 稳健性 (膨胀) (mm)	10 Max
Compressive Strength Kekuatan Mampatan 抗压强度 7 days / hari / 天 (N/mm2) 28 days / hari / 天 (N/mm2)	16 Min 32.5 – 52.5

Specification of product is subjected to manufacturer's change without prior notice.
Spesifikasi produk adalah tertakluk pada perubahan oleh pengeluar tanpa notis awal.
厂商有权更改产品规格, 无需另行通知。

PACKAGING / PEMBUNGKUSAN / 包装

50kg bag / Beg 50kg / 50公斤包装



TERRACEM®

PORTLAND-LIMESTONE CEMENT



Tasek Corporation Berhad

HEAD OFFICE & FACTORY

Lot 5, Persiaran Tasek, Tasek Industrial Estate,
31400 Ipoh, Perak, Malaysia
Tel: +605 290 9000 Fax: +605 291 9932

✉ info@tasek.com.my

SALES AND MARKETING OFFICE & DISTRIBUTION TERMINAL

Lot 1552, Kg. Jaya Industrial Area, Off Jalan Hospital,
47000 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia
Tel: +603 6156 6818

✉ marketing@tasek.com.my



www.tasek.com.my

TERRACEM®

PORTLAND-LIMESTONE CEMENT

TERRACEM® is Tasek's latest addition to the TERRA family – a high-quality Portland-Limestone Cement designed to deliver consistent performance with versatility across a wide range of applications.

Produced in compliance with MS EN 197-1:2014 CEM II / B-L 32.5N, TERRACEM® is specially formulated to deliver the trusted strength and reliability of Tasek cement.

TERRACEM® ialah ahli terbaharu dalam keluarga TERRA daripada Tasek – simen premium jenis Portland-Batu Kapur yang direka untuk memberi prestasi konsisten dengan penggunaan yang serba boleh bagi pelbagai jenis aplikasi.

Mengikut piawaian antarabangsa MS EN 197-1:2014 CEM II / B-L 32.5N, TERRACEM® menampilkan gabungan kekuatan yang dipercayai dan ketahanan yang telah lama sinonim dengan jenama Tasek.

TERRACEM® 是 Tasek TERRA 系列的最新成员- 一款高品质的波特兰石灰石水泥, 专为提供稳定性而设计, 且广泛适用于各类施工的应用需求。

该产品符合 MS EN 197-1:2014 CEM II / B-L 32.5N 标准, TERRACEM® 采用特别配方研制, 确保延续 Tasek 水泥一贯的高强度与可靠性。



KEY FEATURES / CIRI UTAMA / 主要特点

- Enhanced workability and cohesiveness
Kebolehkeraan dan kelekitan yang dipertingkatkan
最佳的施工性与和易性
- Easier mixing and application on-site
Memudahkan proses bancuhan dan aplikasi di tapak binaan
现场搅拌与应用更加轻松便捷
- Reliable strength development
Pembangunan kekuatan yang boleh dipercayai
可靠的强度发展
- Smooth finishing surface
Permukaan yang licin
改进平滑表面
- Versatile for wide range of applications
Serbaguna untuk pelbagai aplikasi
满足各类通用施工应用需求

APPLICATIONS / PENGGUNAAN / 产品用途

- Bricklaying
Kerja pemasangan bata
砌砖
- Concreting
Membuat konkrit
混凝土
- Plastering
Penampalan plaster
抹灰
- Tiling
Kerja jubin
瓦工
- Screeding
Kerja merata lantai
地面抹平